

分類	仕様	内容	
かご意匠	天井	<BS-11><BS-12>	○
		<SL-11><SL-12>	●
		<DX-11><DX-12><DX-13>	●
		<EX-11><EX-12><EX-13><EX-14>	●
		鋼板塗装	○
	側板・戸	鋼板化粧シート貼り	●
		鋼板メタリック塗装	●
		化粧鋼板	● <sup>*1</sup>
		ステンレスヘアライン	●
		ステンレスヘアライン (かご戸の仕様のみステンレスヘアラインに変更することもできます)	●
		ステンレスエッチング(標準柄)	●
	幅木	ステンレスヘアライン	○
	敷居	アルミ	○
		ステンレス	●
	床	樹脂タイル(厚さ2mm)	○
		ゴムタイル(厚さ6mm)	●
	天枠	ステンレスヘアライン	○
	ハンドレール	ステンレスヘアライン(2方向、3方向)	●
		木製ハンドレール(2方向、3方向)	●
		ワイドハンドレール(2方向、3方向)	●
		革巻きハンドレール(2方向、3方向)	●
		平形3方向ハンドレール	●
	操作盤	フェースプレート式(OPVタイプ)(ステンレスヘアライン)	○
		フェースプレート式(OPWタイプ)(ステンレスヘアライン)	●
		リターンパネル一体型(OPW-Rタイプ)(ステンレスヘアライン)	●
	特殊意匠	デザインミラー(DX-12天井採用時のみ)	●
	ボタン	抗菌ボタン(凸文字) (φ35)	○
		(φ50)	●
クリアボタン(全面発光) (φ35,□35)		●	
クリアボタン(ステンレス調銘板+周囲点灯) (φ35,□35)		●	
ステンレスボタン(凸文字) (φ35)		●	
プレミアムボタン(凸文字) (φ35)		●	
三方枠	大枠	幕板不付	○
		鋼板塗装	○
		ステンレスヘアライン	●
		ステンレスパイプレーション	●
		ステンレス鏡面	●
	幕板付大枠	化粧シート貼り	●
		鋼板塗装	●
		ステンレスヘアライン	●
		ステンレスパイプレーション	●
		ステンレス鏡面	●
	ステンレスエッチング(幕板のみ)	●	
	化粧シート貼り	●	
乗り場意匠	戸	鋼板塗装	○
		ステンレスヘアライン	●
		ステンレスエッチング	●
		ステンレスパイプレーション	●
		ステンレス鏡面	●
		化粧シート貼り	●
	インジケーター	デジタル表示乗り場ボタン組み込み型	○
		デジタル表示幕板組み込み型(乗り場ボタン分離型)	●
		カラー液晶表示乗り場ボタン組み込み型	● <sup>*2</sup>
ボタン	抗菌ボタン(凸文字) (φ50)	○	
		(φ35)	●
	クリアボタン(全面発光) (φ35,□35)	●	
	クリアボタン(ステンレス調銘板+周囲点灯) (φ35,□35)	●	
	ステンレスボタン(凸文字) (φ35)	●	
プレミアムボタン(凸文字) (φ35)	●		
乗り場敷居	アルミ	○	
	ステンレス	●	

\*1 適用範囲は、BS-11、BS-12：かご天井高さ2300mm以下、その他天井：かご天井高さ2250mm以下となります。

\*2 エントランス階など、出入口1カ所のみ適用ができます。