

仕様表

(単位:mm)

型式	定員/ 積載質量	定格速度 (m/min)	かご内法 A×B	出入口幅 W	昇降路内法*1 X×Y	ビット深さ P	オーバーヘッド*2 OH		電動機 容量(kW)
							上段:標準寸法 S-01/ D-01 IN-02	(下段:最小寸法) FL-03	
EP-17-CO60	17人/1150kg	60	1800×1500	1000	2750×2250	1250	3350 (3250)	3500 (3400)	7.1
EP-17-CO90		90							11
EP-17-CO105		105							13
EP-20-CO60	20人/1350kg	60	1800×1700	1000	2750×2250	1250	3350 (3250)	3500 (3400)	8.3
EP-20-CO90		90							13
EP-20-CO105		105							15
EP-26-CO60	26人/1700kg	60	1800×2000	1000	2750×2550	1250	3350 (3250)	3500 (3400)	12
EP-26-CO90		90							17
EP-26-CO105		105							20

- *1 昇降路内法は、昇降行程60mまでの数値です。60mを超える場合は、当社営業担当者にお問い合わせください。
- *2 オーバーヘッド寸法は、昇降行程45mまでの数値です。45mを超える場合は、当社営業担当者にお問い合わせください。
またオーバーヘッドが標準寸法未満となる場合は、有償対応となります。
- ※鉄筋コンクリート造において、オーバーヘッドが最小寸法+125mm以下の場合は、昇降路内法Y+125mm以下としてください。
- ※詳しくは、別カタログ「アーバンエース HF Plus設計施工のための資料」をご参照ください。

寸法図

