

B型 (寝台用) 仕様表



仕様表

(単位:mm)

型式*1	定員/ 積載質量*2	定格速度 (m/min)	かご内法 A×B	出入口幅 W	昇降路内法 X×Y	ピット深さ P	オーバーヘッド*3 OH		電動機 容量 (kW)
							上段:標準寸法 BS天井	(下段:最小寸法*4) DX,SL天井	
B-750-2S45	11人/750kg	45	1300×2300	1100	2050×2900	1250	3000	3100	3.5
B-750-2S60		60							4.6
B-750-2S90		90							6.9
B-750-2S105		105							8.1
B-1000-2S45	15人/1000kg	45	1500×2500	1200	2300×3100	1250	3000	3100	4.6
B-1000-2S60		60							6.2
B-1000-2S90		90							9.2
B-1000-2S105		105							11

*1 B-750はバリアフリー新法に適合しない場合があります。

*2 ベッドやストレッチャーに患者を乗せて運搬する場合には、250kg/回以下としてください。これを超える場合には、当社営業担当者にお問い合わせください。

*3 オーバーヘッド寸法は、昇降行程30mまでの数値です。30mを超える場合は、当社営業担当者にお問い合わせください。また、オーバーヘッドが標準寸法未満となる場合は、有償対応となります。

*4 定格速度105m/minにおいて、可変速ドライブシステム(有償付加仕様)を採用の場合、オーバーヘッド最小寸法は上記から「+200mm」となります。