

R型 (住宅用) 仕様表

R 型
住宅用

仕様表

(単位:mm)

出入口枠の型式	型式	定員/ 積載質量*1	定格速度 (m/min)	かご内法 A×B	出入口幅 W	昇降路内法 X×Y	ピット深さ P	オーバーヘッド*2OH		電動機 容量(kW)
								(下段:最小寸法*3)		
								上段:標準寸法	DX,SL天井	
S型小枠	R-6-2S45	6人/450kg	45	1050×1150	800	1550×1790	1250	3000	3000	2.1
	R-6-2S60		60							2.8
	R-6-2S90		90							4.2
	R-6-2S105		105							4.9
	R-9-2S45	9人/600kg	45	1050×1520	800	1550×2190	1250	3000	3000	2.8
	R-9-2S60		60							3.7
	R-9-2S90		90							5.6
	R-9-2S105		105							6.5
	R-13-2S45	13人/850kg	45	1050×2000	800	1650×2440	1250	3000	3000	4.2
	R-13-2S60		60							5.6
	R-13-2S90		90							8.3
	R-13-2S105		105							9.7
S型小枠 (トランク付き)	R-9-2S45	9人/600kg	45	1050×1520	800	1550×2440	1250	3000	3000	2.8
	R-9-2S60		60							3.7
	R-9-2S90		90							5.6
	R-9-2S105		105							6.5
L型小枠	R-6-2S45	6人/450kg	45	1050×1150	800	1550×1700	1250	3000	3000	2.1
	R-6-2S60		60							2.8
	R-6-2S90		90							4.2
	R-6-2S105		105							4.9
	R-9-2S45	9人/600kg	45	1050×1520	800	1550×2100	1250	3000	3000	2.8
	R-9-2S60		60							3.7
	R-9-2S90		90							5.6
	R-9-2S105		105							6.5
	R-13-2S45	13人/850kg	45	1050×2000	800	1650×2350	1250	3000	3000	4.2
	R-13-2S60		60							5.6
	R-13-2S90		90							8.3
	R-13-2S105		105							9.7
L型小枠 (トランク付き)	R-9-2S45	9人/600kg	45	1050×1520	800	1550×2350	1250	3000	3000	2.8
	R-9-2S60		60							3.7
	R-9-2S90		90							5.6
	R-9-2S105		105							6.5

*1 軽台車を使用して物(約250kg/回超え)を運搬する必要がある場合には、当社営業担当者にお問い合わせください。

*2 オーバーヘッド寸法は、昇降行程30mまでの数値です。30mを超える場合は、当社営業担当者にお問い合わせください。

また、オーバーヘッドが標準寸法未満となる場合は、有償対応となります。

*3 定格速度105m/minにおいて、可変速ドライブシステム(有償付加仕様)を採用の場合、オーバーヘッド最小寸法は上記から「+200mm」となります。