

# 防犯カメラシステム:製品機器仕様一覧

IPカメラ				
タイプ	バレット型		ドーム型	
外観				
有効画素数	207万画素	491万画素	207万画素	491万画素
画角(水平)	32~93°	30~90°	32~93°	30~90°
最低被写体照度	0ルクス	0ルクス	0ルクス	0ルクス
耐水・防塵性能	○(IP66)	○(IP66)	○(IP66)	○(IP66)
外形寸法(mm)	85×85×214.5	85×85×214.5	φ133.7×103.8	φ133.7×103.8





  

タイプ	全方位	PTZ/旋回	
外観			
有効画素数	368万画素	207万画素	503万画素
画角(水平)	180°	4.9°~54°	2°~54°
最低被写体照度	0ルクス	0.01ルクス	0.005ルクス
耐水・防塵性能	○(IP66)	×	○(IP66)
外形寸法(mm)	φ150×68.2	φ172×157	φ256×336

※在庫状況により別型式の機器をご提案させていただく場合があります。※接続できるレコーダーに制限があります。

アナログハイビジョン(同軸HD)カメラ		
タイプ	バレット型	ドーム型
外観		
有効画素数	207万画素	207万画素
画角(水平)	32°~100°	32°~100°
最低被写体照度	0ルクス	0ルクス
耐水・防塵性能	○(IP66)	○(IP66)
外形寸法(mm)	84×110×252	φ145.5×109

※在庫状況により別型式の機器をご提案させていただく場合があります。※接続できるレコーダーに制限があります。

IPカメラレコーダー				アナログハイビジョンカメラレコーダー	
タイプ	8入力用	16入力用	32入力用	タイプ	8入力用
外観				外観	
内蔵HDD容量	8TB	8TB	32TB	内蔵HDD容量	4TB
カメラ入力数	最大8	最大16	最大32	カメラ入力数	最大8
RAID	RAID0,1	RAID0,1	RAID0,1,5	RAID	—
外形寸法(mm)	366×46×320.3	366×46×320.3	432×66×421	外形寸法(mm)	380×342×72.5

※在庫状況により別型式の機器をご提案させていただく場合があります。※接続できるカメラに制限があります。

## 株式会社日立ビルシステム

本社 〒101-8941  
東京都千代田区神田淡路町二丁目101番地(ワテラストワー)  
URL: <https://www.hbs.co.jp>

☎ 0120-7838-99 (カスタマーサポートセンター)

お問い合わせは…