

防犯カメラシステム:製品機器仕様一覧

| IPカメラ | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|
| タイプ | バレット型 | | | ドーム型 | |
| 外観 |  |  |  |  |  |
| 有効画素数 | 207万画素 | 491万画素 | 207万画素 | 207万画素 | 491万画素 |
| 画角(水平) | 32~93° | 30~90° | 30°~108° | 32~93° | 30~90° |
| 最低被写体照度 | 0ルクス | 0ルクス | 0ルクス | 0ルクス | 0ルクス |
| 耐水・防塵性能 | ○(IP66) | ○(IP66) | ○(IP66) | ○(IP66) | ○(IP66) |
| 外形寸法(mm) | 85×85×214.5 | 85×85×214.5 | φ105×298 | Φ133.7×103.8 | Φ133.7×103.8 |

| タイプ | ドーム型 | 全方位 | | PTZ/旋回 | |
|----------|---|---|---|---|---|
| 外観 |  |  |  |  |  |
| 有効画素数 | 207万画素 | 368万画素 | 1200万画素 | 207万画素 | 207万画素 |
| 画角(水平) | 30°~108° | 180° | 360° | 3°~57° | 3°~57° |
| 最低被写体照度 | 0ルクス | 0ルクス | 0.015ルクス | 0ルクス | 0ルクス |
| 耐水・防塵性能 | ○(IP66) | ○(IP66) | × | ○(IP66) | ○(IP66) |
| 外形寸法(mm) | φ111×82 | φ150×68.2 | 167×153×50 | φ208×345 | φ169×61 |

※在庫状況により別型式の機器をご提案させていただく場合があります。※接続できるレコーダーに制限があります。

| アナログハイビジョン(同軸HD)カメラ | | | |
|---------------------|---|---|---|
| タイプ | バレット型 | ドーム型 | PTZ/旋回 |
| 外観 |  |  |  |
| 有効画素数 | 207万画素 | 207万画素 | 207万画素 |
| 画角(水平) | 32°~98° | 32°~98° | 3°~57° |
| 最低被写体照度 | 0ルクス | 0ルクス | 0ルクス |
| 耐水・防塵性能 | ○(IP67) | ○(IP67) | ○(IP66) |
| 外形寸法(mm) | 92×85×270 | φ145×124 | φ208×305 |

※在庫状況により別型式の機器をご提案させていただく場合があります。
※接続できるレコーダーに制限があります。

| サーマルカメラ | | | |
|--------------------------|---|---|---|
| タイプ | バレット型 | ドーム型(タレット型) | タブレット型 |
| 外観 |  |  |  |
| 検温距離目安 | 2~7m | 1~3m | 0.3~1.8m |
| 同時測定 | 最大30名 | 最大20名 | 1名 |
| アラーム出力 カメラまたは 記録装置 | あり | あり(音声) | あり(音声) |
| 電源 | PoE給電 | PoE給電 | AC100V |
| 外形寸法(mm) | 376×119×118 | Φ138×123 | 116×262×36 |
| その他 | <ul style="list-style-type: none"> ●高機能モデル ●長距離(壁・天井設置) ●警備室監視用途 | <ul style="list-style-type: none"> ●汎用モデル ●三脚への設置可能 | <ul style="list-style-type: none"> ●専用スタンド有り ●マスク有無検知機能 |

※在庫状況により別型式の機器をご提案させていただく場合があります。
※接続できるレコーダーに制限があります。

| IPカメラレコーダー | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 8入力用 | | 16入力用 | | 32入力用 | |
| 外観 |  |  |  |  |  |  |
| 内蔵HDD容量 | 8TB | 8TB | 8TB | 16TB | 32TB | |
| カメラ入力数 | 最大8 | 最大16 | 最大16 サーマルカメラ 接続可能 | 最大32 サーマルカメラ 接続可能 | 最大32 サーマルカメラ 接続可能 | |
| RAID | RAID0,1 | RAID0,1 | — | RAID0,1,5,6,10 | RAID0,1,5,6,10 | |
| 外形寸法(mm) | 366×46×320.3 | 366×46×320.3 | 385×52×315 | 445×90×470 | 445×90×470 | |

※在庫状況により別型式の機器をご提案させていただく場合があります。※接続できるカメラに制限があります。

| アナログハイビジョンカメラレコーダー | | |
|--------------------|---|---|
| タイプ | 12入力用 | 24入力用 |
| 外観 |  |  |
| 内蔵HDD容量 | 2TB | 4TB |
| カメラ入力数 | 最大12 IPカメラ最大:4 同軸HD最大:8 | 最大24 IPカメラ最大:8 同軸HD最大:16 |
| RAID | — | — |
| 外形寸法(mm) | 380×48×320 | 380×48×320 |

※在庫状況により別型式の機器をご提案させていただく場合があります。
※接続できるカメラに制限があります。

株式会社日立ビルシステム

本社 〒101-8941
東京都千代田区神田淡路町二丁目101番地(ワテラストワー)
URL: <https://www.hbs.co.jp>

☎ 0120-7838-99 (カスタマーサポートセンター)

お問い合わせは…